

для размещения заказа - bisonbial@bisonbial.ru

8811 R

Obciążenie promieniowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Радіальна навантаження
Прочність підшипників: 2000 h

Obciążenie osiowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Осевая нагрузка
Прочність підшипників: 2000 h

- Клы токарские обротове z końcówką 60°
- Центры токарные вращающиеся с углом при вершине 60°

K SM	Max. waga	obr./min.	Max. bicie	Nr produktu		A	B	C	D	L
				Max. биение	Код продукта					
1	100	7000	-	-	800006761	15	36,0	17,0	60,5	114
2	200	7000	0,003	800006762	0,005	800006763	20	45,0	23,5	128,5
3RL*	400	6300	0,003	800006766	0,005	800006623	22	50,0	27,5	70,0
3	500	5000	0,003	800006764	0,005	800006765	25	60,0	30,5	79,0
4	800	3800	0,003	800006767	0,005	800006624	32	70,0	40,0	101,5
5	2000	3000	0,003	800006768	0,005	800006625	40	90,0	49,5	128
6	3500	2600	-	-	0,010	800006769	50	105,0	57,5	152
6RC**	5000	1500	-	-	0,010	800006770	62,4	140,0	67,0	194

* Smukła konstrukcja * Узкая конструкция ** Do ciężkich prac typu Heavy-Duty ** Для тяжелых работ типа Heavy-Duty

8812 R

Obciążenie promieniowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Радіальна навантаження
Прочність підшипників: 2000 h

Obciążenie osiowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Осевая нагрузка
Прочність підшипників: 2000 h

- Клы токарские обротове ze zmniejszoną średnicą korpusu
- Центры токарные вращающиеся с меньшим диаметром корпуса

K SM	Max. waga	obr./min.	Max. bicie	Nr produktu	A	B	D	G	K
2	200	7000	0,005	800006024	62	32	15	17,780	18
3	400	7000	0,005	800006705	62	34	15	23,825	18
4	800	6300	0,005	800006706	75,5	42	20	31,267	25
5	1600	4300	0,01	800006707	104	58	30	44,399	34
6	3500	3000	0,02	800006708	143	80	42	63,348	49

8813 R

Obciążenie promieniowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Радіальна навантаження
Прочність підшипників: 2000 h

Obciążenie osiowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Осевая нагрузка
Прочність підшипників: 2000 h

- Клы токарские обротове wydłużone ze zmniejszoną średnicą korpusu
- Центры токарные вращающиеся удлинненные с меньшим диаметром корпуса

K SM	Max. waga	obr./min.	Max. bicie	Nr produktu	A	B	D	G	K	J
2	170	7000	0,008	800006709	73	32	15	17,780	29	10
3	340	7000	0,008	800006710	74	34	15	23,825	30	11
4	700	6300	0,008	800006245	88,5	42	20	31,267	38	13
5	1400	4300	0,01	800006711	119	58	30	44,399	49	14
6	3000	3000	0,02	800006712	164	80	42	63,348	70	18

8814 R

Obciążenie promieniowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Радіальна навантаження
Прочність підшипників: 2000 h

Obciążenie osiowe
Trwałość łożysk: 2000 h
Осевая нагрузка
Прочність підшипників: 2000 h

- Клы токарские обротове wydłużone
- Центры токарные вращающиеся удлинненные

K SM	Max. waga	obr./min.	Max. bicie	Nr produktu	A	B	C	D	E	L
1	80	7000	0,010	800006536	15	66,5	23,0	36	9	120,0
2	140	7000	0,005	800006537	20	74,5	33,5	45	10	138,5
3	400	5000	0,005	800006538	25	92,0	43,5	60	12	173,0
4	500	3800	0,005	800006539	32	113,5	52,0	70	14	216,0
5	1200	3000	0,005	800005509	40	144,3	65,3	90	16	272,8
6	2500	2600	0,010	800006540	50	170,5	77,5	105	18	352,5