



SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK			
Zakres mocowania	Max. wysięg szczęk	Typ uchwytu	Zakres mocowania	Max. wysięg szczęk	Typ uchwytu	Zakres mocowania	Max. wysięg szczęk	Typ uchwytu	
Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	
Ø 315 - 400 mm	48 - 109	321	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	45 - 111 59 - 120	323 332	B 212 BB 212	57 - 139 45 - 125 85 - 124 54 - 125 70 - 137	349 336 335 336 348	AL-M 315 AN-M 315 BB-M 315 BH-M 315 HFKN-M 315
	108 - 169	335	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	108 - 173 119 - 180	337 346	B 212 BB 212	117 - 199 100 - 184 144 - 183 114 - 184	363 350 349 350	AL-M 315 AN-M 315 BB-M 315 BH-M 315
							130 - 196	362	HFKN-M 315
	173 - 235	326	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	173 - 238	328	B 212	182 - 264 165 - 250 210 - 249 179 - 250	399 341 340 341	AL-M 315 AN-M 315 BB-M 315 BH-M 315
				184 - 246	337	BB 212	195 - 262	353	HFKN-M 315
	238 - 300	371	ROTA NCK 315; ROTA NCK plus 315	238 - 302	373	B 212	247 - 315 230 - 316 275 - 315 244 - 316	385 386 385 386	AL-M 315 AN-M 315 BB-M 315 BH-M 315
				249 - 311	382	BB 212	260 - 315	385	HFKN-M 315
				50 - 107	390	B 380; B 15; HOH 15 K	169 - 133	414	ALM 400
				50 - 105	388	HOH 380; HOH 15	159 - 123	404	ANM 400
				47 - 97	381	B 215			
				49 - 167	451	B 18			
				96 - 160	394	B 380; B 15	126 - 190	420	ALM 400
				98 - 161	392	HOH 380; HOH 15	116 - 180	410	ANM 400
				106 - 166	396	HOH 15 K			
				90 - 154	386	B 215			
				105 - 225	457	B 18			
				156 - 220	394	B 380; B 15	186 - 250	420	ALM 400
				158 - 221	392	HOH 380; HOH 15	176 - 240	410	ANM 400
				166 - 226	396	HOH 15 K			
				148 - 214	386	B 215			
				165 - 285	457	B 18			
				216 - 280	415	B 380; B 15	247 - 311	441	ALM 400
				218 - 280	412	HOH 380; HOH 15	237 - 301	431	ANM 400
				226 - 286	417	HOH 15 K			
				209 - 276	407	B 215			
				225 - 346	478	B 18			
				276 - 340	431	B 380; B 15	307 - 371	457	ALM 400
				278 - 340	428	HOH 380; HOH 15	297 - 361	447	ANM 400
				286 - 346	433	HOH 15 K			
				268 - 336	423	B 215			
				285 - 407	494	B 18			
				336 - 400	483	B 380; B 15	367 - 400	478	ALM 400
				338 - 400	480	HOH 380; HOH 15	357 - 400	478	ANM 400
				346 - 400	485	HOH 15 K			
				328 - 396	475	B 215			
				345 - 467	546	B 18			