

Nr produktu Код продукта	352405543000		352405553100		352405563300		352405573500	
Тип Тип	2405-160-45 SWS		2405-200-52 SWS		2405-250-75 SWS		2405-315-91 SWS	
D1	169		210		254		315	
D2 (H6)	140		170		220		220	
D3	98		114		148		164	
D4	91		107		142		151	
D5	60		66		94		108	
D6	20		20		25		25	
D7	45		52		75		91	
D8	30		32		32		32	
D9	104,8		133,4		171,4		171,4	
D10	70		92		117		134	
L1	81		97		106		108	
L2	38		40		45		52	
L3	6		6		6		6	
L4	13		16		19,5		23	
L5	15		16,5		21		24	
L6	11		14,5		8,4		7,9	
L7	13,5		16		18		27	
L8	20		16		16		16	
L9	2,6		0,5		2,6		0,6	
L10 max	59,8		71,2		89,6		108	
M	6xM10		6xM12		6xM16		6xM16	
A1	45°		45°		45°		45°	
A2	30°		30°		30°		30°	
L11	52	75	70	92,5	75	112	98	144
L12	38		40		45		52	
L13	45		54		54		54	
L14	26	49	36,5	59	39,7	76,7	49	95
L15	28	20	30	20	35	20	35	20
L16	24,4		33,4		33,4		33,4	
L17	15,5		16,5		16,5		16,5	
Max. przesuw szczęki [mm] Макс. ход кулачка [мм]	3,5		5		6		6	
Max. przesuw tulei [mm] Макс. ход клина [мм]	16		22,5		27		27	
Max. siła ciągnąca [kN] Макс. тянущее усилие [кН]	22		34		43		56	
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]	57		86		111		144	
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	6000		5000		4200		3300	
Moment bezwładności [kgm²] Момент инерции [кг м²]	0,057		0,15		0,31		0,73	
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]	12		22		34		56	