

Nr produktu Код продукта	352605031000	352605040000	352605050100	352605060300	352605070500
Typ Тип	2605-135-34K	2605-160-45K	2605-200-52K	2605-250-75K	2605-315-91K
A	135	169	210	254	315
B	60	81	95	106	108
C	59,5	79	93	104	106,5
Osadzenie Посадка	D H6				
E	4	6	6	6	6
F	82,6	104,8	133,4	171,4	171,4
G	4xM10	4xM10	4xM12	4xM16	4xM16
H	14,5	13,5	16,5	18	27
J	12	20	20	25	25
K	45	60	66	94	108
L max.	M40x1,5	M55x2,0	M60x2,0	M85x2,0	M100x2,0
Max. przesuw tulei Макс. ход клина	M				
O	20	19	20,5	25	28
P	34	45	52	75	91
R	56	76	92	117	134
S	1,5	2,6	2,6	2,6	0,6
T	2	3	3	3	2,5
U min.	-9,5	-5	-8	-18,5	-19,0
U max.	0,5	11	14,5	8,5	8
Max. przesuw szczęk Макс. ход кулачка	a				
Wielkość kąta ząbków Зубчатое соединение	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°	1,5x60°
b min.	24	30,2	35,5	47,9	56,9
b max.	26,8	33,7	40,5	53,9	62,9
c min.	7	9	10,5	11,7	13,2
c max.	20	25,5	33	41,7	60
d	M8	M10	M12	M12	M16
e	14	20	25	30	30
f	40,5	51	64,5	73	94
g H7	10	12	14	16	21
h	25	38	40	45	52
Max. siła ciągnąca [daN] Макс. тянущее усилие [кН]	17,5	22	34	43	56
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]	36	57	86	111	144
Maksymalna prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]	6000	5000	4300	3600	2800
Moment bezwładności [kgm ²] Момент инерции [кг м2]	0,014	0,047	0,133	0,315	0,779
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]	5,6	12	21,5	35	56,5

Większe rozmiary dostępne są na zamówienie! • Большие диаметры на заказ!