



SCHUNK			KITAGAWA			SMW-AUTOBLOK		
Zakres mocowania	Max. wysięg szczęk	Typ uchwytu	Zakres mocowania	Max. wysięg szczęk	Typ uchwytu	Zakres mocowania	Max. wysięg szczęk	Typ uchwytu
Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона
Ø 315 - 400 mm			81 - 140	315	B 12; N 12;			
			81 - 137	314	HOH 12 K; HOH 300			
			123 - 204	320	B 12; N 12;			
			118 - 199	320	HOH 12 K; HOH 300			
			186 - 258	308	B 12; N 12;			
			182 - 263	301	HOH 12 K; HOH 300			
	78 - 138	315	238 - 310	358	B 12; N 12;	80 - 153	327	AL-M 315
			234 - 315	356	HOH 12 K; HOH 300			
			81 - 138	315	B 212			
			79 - 138	315	BB 212			
	138 - 199	321						
			128 - 199	321	B 212			
			138 - 200	321	BB 212			
	202 - 264	305						
			191 - 264	305	B 212			
			202 - 264	305	BB 212			
	254 - 316	357						
			243 - 316	357	B 212			
			254 - 316	357	BB 212			
			100 - 160	384	B 380; B 15	113 - 177	399	ALM 400
			100 - 160	384	HOH 380; HOH 15			
			100 - 161	385	HOH 15 K			
			158 - 215	392	B 380; B 15			
			156 - 218	390	HOH 380; HOH 15			
			152 - 217	390	HOH 15 K			
			208 - 270	390	B 380; B 15	223 - 291	403	ALM 400
			210 - 273	389	HOH 380; HOH 15			
			204 - 272	385	HOH 15 K			
			271 - 339	395	B 380; B 15	293 - 357	409	ALM 400
			274 - 340	394	HOH 380; HOH 15			
			274 - 342	395	HOH 15 K			
			334 - 400	443	B 380; B 15	353 - 405	447	ALM 400
			337 - 401	446	HOH 380; HOH 15			
			333 - 402	445	HOH 15 K			