



SZCZĘKI CHWYTAKOWE • MOCOWANIE WEWNĘTRZNE
 КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ • ВНУТРЕННИЙ ЗАЖИМ

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 3/32" x 90°
 ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/32" x 90°



■ Możliwość regulacji głębokości mocowania przedmiotu obrabianego „T”, za pomocą wymiennych kołków oporowych.

■ Śruby nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamawiane oddzielnie.

■ Возможность регулировки глубины крепления обрабатываемой детали «Т» при помощи съемных опорных шпилек.

■ Эти шпильки не входят в комплект поставки и должны быть заказаны отдельно.

Nr produktu	Typ szczęk	N	B	H	T	G	b	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков	N	B	H	T	G	b	Винты	кг / кпл.
398522744100	SWKB C400-25,5-11	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	8,1
398522746700	SWKB C400-25,5-13	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,9
398522747000	SWKB C400-25,5-14	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,0
398522748200	SWKB C400-25,5-15	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,1
398522745400	SWKB C400-25,5-12	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	9,9
398522746700	SWKB C400-25,5-13	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6,9
398522747000	SWKB C400-25,5-14	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	6
398522748200	SWKB C400-25,5-15	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,1
398522749500	SWKB C400-25,5-16	25,5	60	78	33	M 8	35	M 20	7,1

Ø 400 mm

Kółki oporowe str. 495
 Опорные шпильки стр.

Wkładki teowe str. 484-493
 Т-образные вкладки стр.