



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- C

Ø 400 - 500 mm	SCHUNK			FORKARDT			RÖHM			SMW-AUTOBLOK			BERG		
	Закрес мочования	Max. wysięг szczęk	Typ uchwytu	Закрес мочования	Max. wysięг szczęk	Typ uchwytu	Закрес мочования	Max. wysięг szczęk	Typ uchwytu	Закрес мочования	Max. wysięг szczęk	Typ uchwytu	Закрес мочования	Max. wysięг szczęk	Typ uchwytu
	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона	Диапазон зажима	Макс. вылет кулачков	Тип патрона
							59 - 160	498	DURO 400						
							139 - 244	481	DURO 400						
							241 - 380	498	DURO 400						
							64 - 164	502	DURO-NC 400	66 - 149	487	HG-F 400			
							145 - 265	502	DURO-NC 400	131 - 250	487	HG-F 400			
							247 - 384	502	DURO-NC 400	214 - 367	485	HG-F 400			
	159 - 225	445	ROTA-G 400										55 - 108	375	KHNC 400
	50 - 178	445	ROTA-G 400	58 - 154	420	KTNC 400	90 - 199	466	DURO-NCE 400	62 - 144	411	HG-N 400	87 - 183	373	KHNC 400
	212 - 286	453	ROTA-G 400	152 - 262	420	KTNC 400	197 - 307	466	DURO-NCE 400	136 - 263	422	HG-N 400	148 - 242	402	KHNC 400
	267 - 364	453	ROTA-G 400	214 - 341	430	KTNC 400	275 - 385	474	DURO-NCE 400	213 - 341	430	HG-N 400	238 - 374	454	KHNC 400
				54 - 158	426	KTNCV 400				49 - 154	421	KNCS 400			
				160 - 262	420	KTNCV 400				143 - 251	410	KNCS 400			
				214 - 370	458	KTNCV 400				220 - 340	429	KNCS 400			
	51 - 168	507	ROTA-S plus 400				54 - 180	329	DURO-NCES 400						
	119 - 266	509	ROTA-S plus 400				134 - 282	519	DURO-NCES 400						
	230 - 382	509	ROTA-S plus 400				253 - 401	519	DURO-NCES 400						
	44 - 154	435	ROTA THW 400	58 - 181	448	FNC 400	53 - 181	449	DURO-NCES 400	63 - 181	449	KNCS-N 400			
	134 - 262	433	ROTA THW 400	135 - 289	448	FNC 400	158 - 290	449	DURO-NCES 400	169 - 290	449	KNCS-N 400			
	211 - 340	429	ROTA THW 400	200 - 355	444	FNC 400	236 - 368	457	DURO-NCES 400	256 - 368	457	KNCS-N 400			
	54 - 196	532	ROTA-G 500	80 - 154	485	F 500 L	61 - 213	552	DURO 500	66 - 166	504	HG-F 500			
	153 - 337	574	ROTA-G 500	146 - 285	520	F 500 L	175 - 314	552	DURO 500	147 - 267	504	HG-F 500			
	270 - 452	570	ROTA-G 500	282 - 448	566	F 500 L	277 - 451	569	DURO 500	266 - 402	520	HG-F 500			
	66 - 196	532	ROTA-S plus 500	80 - 154	485	F+ 500 L	60 - 193	532	DURO-NC 500	67 - 180	518	HG-N 500			
	162 - 328	575	ROTA-S plus 500	142 - 293	525	F+ 500 L	174 - 294	532	DURO-NC 500	138 - 267	504	HG-N 500			
	288 - 465	585	ROTA-S plus 500	248 - 460	588	F+ 500 L	259 - 431	549	DURO-NC 500	245 - 402	520	HG-N 500			
	55 - 177	520	ROTA THW 500	80 - 179	518	KTNC 500				71 - 179	518	KNCS 500			
	145 - 279	520	ROTA THW 500	140 - 280	518	KTNC 500				155 - 281	518	KNCS 500			
	265 - 400	520	ROTA THW 500	245 - 400	518	KTNC 500				260 - 400	518	KNCS 500			
				80 - 230	569	KTNCV 500				58 - 207	546	KNCS-N 500			
				143 - 284	530	KTNCV 500				141 - 309	546	KNCS-N 500			
				261 - 451	569	KTNCV 500				260 - 430	548	KNCS-N 500			
				80 - 164	578	FNC 500									
				153 - 330	578	FNC 500									
				269 - 448	576	FNC 500									

SWKB Z